

## Bedienelement EasyStart Pro



EasyStart Pro



**NEU FÜR 2018!**



### EASYSTART PRO – DAS INTELLIGENTE FEST INSTALLIERTE BEDIENELEMENT:

Das neue, fest installierte Bedienelement EasyStart Pro basiert auf der Eberspächer CAN-Bus-Kommunikation und ist für die neuen Heizgerätegenerationen Hydronic S3 Economy / Commercial und Airtronic S2 / M2 konzipiert. Außer mit einer Timerfunktion ist das neue Bedienelement mit vielen neuen Produkteigenschaften ausgestattet, wie z. B.:

- Intuitive Navigation mit Bedienknopf
- Integrierter Temperaturfühler
- Bedienung von bis zu zwei Heizgeräten separat oder von zwei identischen Heizgeräten (Airtronic oder Hydronic) in einer Gruppe
- Einfache Diagnosefunktion in Textform für Benutzer
- Integrierte Restwärmefunktion für Hydronic-Heizgeräte: effizienter Heizmodus durch Nutzung der Restwärme des Motors
- Manuell aktivierbarer Höhenbetrieb bei Höhen über 1.500 m (Hydronic S3 Economy)
- Einstellung unendlicher Laufzeit der Heizgeräte möglich (Airtronic und Hydronic)
- Menüführung neben Englisch und Deutsch auch in 25 weiteren Sprachen verfügbar (ab Q4/2018 über EasyScan)

**VORTEILE:**

- Intuitive Navigation mit Bedienknopf
- Integrierter Temperaturfühler
- Bedienung von bis zu zwei Heizgeräten separat oder von zwei identischen Heizgeräten (Airtronic oder Hydronic) in einer Gruppe
- Einfache Diagnosefunktion in Textform für Benutzer
- Detaillierte Diagnosefunktion für Werkstatt
- Integrierte Restwärmefunktion für Hydronic-Heizgeräte: effizienter Heizmodus durch Nutzung der Restwärme des Motors
- Manuell aktivierbarer Höhenbetrieb bei Höhen über 1.500 m (Hydronic S3 Economy)
- Übersichtliche Darstellung des Systemstatus (Home-Screen)
- Timerfunktion: bis zu drei Programmplätze einstellbar
- Display und LED-Farbring zur klaren Statuserkennung bei allen Betriebsbedingungen
- Verschiedene Einbauvarianten möglich (Aufputz-Montage mit verdeckter oder sichtbarer Kabelführung, Unterputz-Montage)
- Montageoptimiertes Flachbandkabel
- Einstellung unendlicher Laufzeit der Heizgeräte möglich (Airtronic und Hydronic)
- Menüführung neben Englisch und Deutsch auch in 25 weiteren Sprachen verfügbar (ab Q4/2018 über EasyScan)

**WEITERE MERKMALE:**

- Einricht-Assistent vereinfacht Installation
- Einstellung eines Wartungsintervalls möglich
- Sofort-Heizen über Long-Press-Funktion
- Einbindung eines weiteren CAN-Bedienelements möglich: EasyStart Web (ab Q4/2018) oder weiterer EasyStart Pro
- Dauerbeleuchtung des Displays möglich
- ADR-konform
- Mühelose Diagnose über EasyScan ohne Demontage

**SEGMENTE:**



EASYSTART PRO		
Betriebsspannung	V	12/24
Abmessungen	mm	81,8 x 37,0 x 13,5 (ohne Bedienknopf) 81,8 x 37,0 x 18,6 (mit Bedienknopf)
Schutzklasse		IP5K2
Ruhestromaufnahme	mA	< 0,4
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb	°C	-40 bis +85
Teilenummer		22.1000.35.2200

**BEDIEN- UN MONTAGEKONZEPT:**

LC-Matrix-Display

Mehrfarbiger LED-Ring zur Statusanzeige

Flachbandkabel

Zurück-Taste

Bedienknopf zur Navigation und Bestätigung

Integrierter Temperaturfühler

Aufputz-Montage mit verdeckter Kabelführung (Auslieferungszustand)

Aufputz-Montage mit sichtbarer Kabelführung inkl. Sollbruchstelle für Kabelführung

Unterputz-Montage

FACT | factnet.de · Stand 05/2018 · Irrtum und techn. Änderungen vorbehalten